



**CINTA TRANSPORTADORA MOD. IB-400, IB-500, IB-600, IB-800, IB-1000 E IB-1200**



Cintas fabricadas de U. P. N. de una gran solidez en todas sus partes, mecanismo tensor de la lona de fácil manejo y efectividad. Estaciones construidas de U. P. N. montadas atornilladas, siendo regulables para mejor centrado de la lona con rodillos metálicos de 90 mm. de diámetro montados en artesa o planos.

Lona de caucho ó P.V.C. de 2, 3 y 4 telas, lisas ó nervadas, en anchos de 400, 500, 600, 800 1.000 y 1.200 mm. Largos sobre demanda, motor reductor incorporado (potencia según longitud), transmisión por enlace elástico. Todos los rodillos para el deslizamiento de la goma son totalmente metálicos y con rodamientos engrasados de por vida.

Las cintas se pueden fabricar con cualquier ancho. Aparte de llevar laterales metálicos se puede cubrir la parte superior a la altura conveniente para cada caso, para poder trabajar en exteriores.

MODELO	MEDIDAS CHASIS-LONAS	AVANCE CINTA TRANS. SELCCION	Ø RODILLOS	Ø TAMBOR	Ø EJE
IB-400	600 mm / 400 mm	60 m/mto – 32 m/mto	90 mm	310 mm	60 mm
IB-500	700 mm / 500 mm	60 m/mto – 32 m/mto	90 mm	310 mm	60 mm
IB-600	800 mm / 600 mm	60 m/mto – 32 m/mto	90 mm	310 mm	60 mm
IB-800	1000 mm / 800 mm	60 m/mto – 32 m/mto	90 mm	310 mm	60 mm
IB-1000	1200 mm / 1000 mm	60 m/mto – 32 m/mto	90 mm	310 mm	60 mm
IB-1200	1400 mm / 1200 mm	60 m/mto – 32 m/mto	90 mm	310 mm	60 mm